

应用工况:



产品介绍:

- 专业等级;
- 滑轮系列产品可让你轻松操作;
- 有2种型号A型和B型;
- A型可转向, B型可侧面调整;
- 粉末涂层确保抛光高质量、耐久性。



产品特点



相关参数

货号	单位	SHE02006	SHE02007	SHE02008	SHE02009	SHE02010
额定载重	t	3	6	9	12	20
载荷高度	mm	110	110	110	110	180
轮子尺寸	mm	φ 85 × 85	φ 85 × 85	φ 85 × 85	φ 85 × 85	φ 140 × 85
轮子数量	pcs	4	8	12	16	16
180° 旋转平台直径	mm	170	170	170	170	250
尺寸L × W	mm	270 × 230	610 × 520	815 × 600	990 × 600	1090 × 730
手柄长度(带拉眼)	mm	960	1080	1080	1080	1620
净重	kg	15	45	56	73	188
货号	单位	SHE02011	SHE02012	SHE02013	SHE02014	SHE02015
额定载重	t	3	6	9	12	20
载荷高度	mm	110	110	110	110	180
轮子尺寸	mm	φ 85 × 85	φ 85 × 85	φ 85 × 85	φ 85 × 85	φ 140 × 85
轮子数量	pcs	4	8	12	16	16
尺寸	mm	150 × 150	200 × 220	180 × 170	200 × 220	280 × 220
连接杆最大长度	mm	960	1080	1080	1080	1620
净重	kg	16	32	34	45	95

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。