



应用工况:



主要特性:



可选配置:



产品介绍:

- 重载型设计，超低台面，带超长斜面高效的配合搬运设备作业；
- 符合EN1570标准和ANSI/ASME安全标准；
- 国际知名品牌优质电源组件，安全性耐用性能远高于国内水平；
- 低压控制盒)上配升降按钮。欧洲原装进口泵站，使货物起升平稳有力；
- 带上下按钮和即停按钮的低压控制盒；
- 外观采用环保的粉体涂装技术，烤漆工艺，使得表面反射均匀以到到美观的效果；

- 防过载安全阀及压力补偿型流量阀，精确控制下降速度；
- 台面下方配有安全装置，台面在碰到障碍物时停止下降；
- 带回流装置及止回阀的重型油缸，能阻止油管爆裂时台面下降；
- 剪叉支架间的安全间隙，可避免夹伤；
- 连动部位配有自润滑导向环，减少部件之间的磨损。

相关参数

货号	额定载重	平台尺寸	最低高度	最高高度	底座尺寸	起升时间	电源	净重
单位	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(s)		(kg)
SLT00033	1000	1450 × 1140	85	860	1325 × 1074	25	380V/50Hz, AC0.75kw	357
SLT00034	1000	1600 × 1140	85	860	1325 × 1074	25	380V/50Hz, AC0.75kw	364
SLT00035	1000	1450 × 800	85	860	1325 × 734	25	380V/50Hz, AC0.75kw	326
SLT00036	1000	1600 × 800	85	860	1325 × 734	25	380V/50Hz, AC0.75kw	332
SLT00037	1000	1600 × 1000	85	860	1325 × 734	25	380V/50Hz, AC0.75kw	352
SLT00038	1500	1600 × 800	105	870	1325 × 734	30	380V/50Hz, AC1.5kw	302
SLT00039	1500	1600 × 1000	105	870	1325 × 734	30	380V/50Hz, AC1.5kw	401
SLT00040	1500	1600 × 1200	105	870	1325 × 734	30	380V/50Hz, AC1.5kw	415
SLT00041	2000	1600 × 1200	105	870	1427 × 1114	35	380V/50Hz, AC2.2kw	419
SLT00042	2000	1600 × 1000	105	870	1427 × 734	35	380V/50Hz, AC2.2kw	405

**上海速帕工业设备有限公司**  
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD  
www.supare.com | 400 114 5388  
地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。