



### 应用工况:



### 产品介绍:

- 上升和下降过程均匀、平稳;
- 台面下方配有安全装置, 确保台面下降时遇到障碍物停止下降, 保证安全性;
- 低压控制盒(24)上配升降按钮。意大利进口的海普(hydrapp)泵站, 使货物起升平稳有力;
- 采用防夹剪叉设计, 同时带有过载保护功能, 为您的安全提供保障。配有安全楔形块, 方便维修;
- 带回流装置及止回阀的重型油缸, 阻止油管爆裂时台面下降;
- 剪式结构确保耐久性和稳定性;
- 配有一个专用机械钳, 阻止前轮动作;
- 台面配有一块辅助面板, 便于后轮卸货, 无需依除起升滑板;
- 欧洲原装进口优质电源组件。

### 相关参数

货号	单位	SLT00501
额定载重	kg	500
最大高度	mm	800
最低高度	mm	170
台面尺寸	mm	2200 × 700
基底尺寸	mm	680 × 1615
起升时间	s	8月15日
电源组件		380V/50HZ, AC 1.1kw
标准净重	kg	240

**上海速帕工业设备有限公司**  
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD  
www.supare.com | 400 114 5388  
地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。