

产品介绍:

- 外形美观、手扳力小，使用寿命长；
- 新型锻造吊钩，更安全，更坚固耐用；
- 手柄设计舒适，省力，纹理设计防滑；
- 采用欧洲独特的弹性离合器技术，可在任意高度起吊货物；
- 吊钩设有安全预警特点，带有安全锁定功能；
- 获得H4服务分类标准；
- 符合或超过ASME/ANSI B30.16安全标准和EN准则要求；
- 绝对环保，采用环保的粉体涂装技术；
- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 重型设计，结构紧密，维护简单；
- 品质高，质量好，使用安全方便；
- 符合轴承寿命标准B-10确保了长期使用。



相关参数

货号	单位	SLE00281	SLE00282	SLE00283	SLE00284	SLE00285	SLE00286
额定载重	kg	500	750	1500	3000	6000	9000
标准起升高度	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
测试载荷	KN	6.25	11	22	37.5	75	112.5
最大载荷所需拉力	N	280	140	240	320	340	360
起重链条根数		1	1	1	1	2	2
链条直径	mm	5	6	8	10	10	10
外形尺寸	A(mm)	116	145	175	203	203	203
外形尺寸	B(mm)	86	86	100	118	118	118
外形尺寸	C(mm)	115	122	130	150	205	316
外形尺寸	D(mm)	30	37	45	50	64	85
外形尺寸	H(mm)	306	320	380	480	620	700
外形尺寸	L(mm)	280	280	410	410	410	410
净重	kg	5	7	11	21	31	46

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。