

产品介绍:

- 新型锻造吊钩，更安全，更坚固耐用；
- 不会出现漏油现象，减少了用户后顾之忧；
- 采用最新技术提供了国际水平级性能和质量；
- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 重型设计，结构紧密，维护简单；
- 品质高，质量好，使用安全方便；
- 符合轴承寿命标准B-10确保了长期使用；
- 符合或超过ASME/ANSI B30.16安全标准和EN准则要求；
- 结构紧凑，体积轻盈，配有PEWAG生产的专有V级(100kg/mm²)载重链条。



相关参数

货号	单位	SLE00221	SLE00222	SLE00223	SLE00224	SLE00225	SLE00226
额定载重	T	0.5	1	1.5	2	3	5
标准起升高度	m	2.5	2.5	2.5	3	3	3
测试载荷	KN	7.5	15	22.5	30	45	75
最大载重所用的最大拉力	N	260	320	360	355	390	350
载重链条	mm	4.3 × 12	5.6 × 17	6.5 × 19	6.5 × 20	6.5 × 21	6.5 × 22
手拉链条	mm	4 × 19.5	4 × 19.5	4 × 19.5	4 × 19.5	4 × 19.5	4 × 19.5
载重链条数		1	1	1	1	2	3
吊钩之间最小间距	mm	275	310	340	380	480	555
净重	kg	5.9	8.9	11.7	16.5	19.7	35.3
尺寸A	mm	275	310	340	380	480	555
尺寸B	mm	129.4	143	151.5	163	151.5	163
尺寸C	mm	53.2	61	68	74.5	68	74.5
尺寸D	mm	76.2	82	83.5	88.5	83.5	88.5
尺寸E	mm	121	148	168	193	209	297
尺寸F	mm	30	34	35	43	43	58
尺寸G	mm	36	43	43	53	53	70
尺寸H	mm	16	22	26	29	35	46
尺寸I	mm	13	16	21	22	28	34
尺寸N	mm	24	29	29	34	36	45

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。