

### 产品介绍:

- 通过螺纹可调节至不同的横梁宽度，调节简便；
- 带铸铁通用胎面轮可用于平面的或锥形的带翼横梁上；
- Lube for Life™ 密封球轴承；
- 可调节的胎面轮适用于大部分的I.S.W喝I型横梁或者涂层的轨道；
- 对于精确测定的作业非常有效；
- 配有3米长的落链；
- 新型锻造技术，更安全，更坚固耐用；
- 获得H4服务分类标准；
- 符合或超过ASME/ANSI B30.16安全标准和EN准则要求；
- 绝对环保，采用环保的粉体涂装技术；
- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 重型设计，结构紧密，维护简单；
- 品质高，质量好，使用安全方便。



### 相关参数

货号	单位	SLE00043	SLE00044	SLE00045	SLE00046	SLE00047	SLE00048	SLE00049
额定载重	kg	500	500	1000	1000	2000	2000	3000
横梁宽度	mm	50-203	160-300	50-203	160-300	66-203	160-300	74-200
横梁厚度	mm	40	40	25	40	25	40	25
净重	kg	9.7	12.6	11.2	14.1	18	21.3	35.4
尺寸 A	mm	77	92	82.5	97.5	98.5	113.5	114
尺寸 C	mm	110	110	110	110	110	110	110
尺寸 G	mm	16	16	17	17	22	22	26
尺寸 D1	mm	25	25	30	30	40	40	48
尺寸 D2	mm	30	30	35	35	47	47	58
尺寸 F	mm	91.5	91.5	91.5	91.5	90.5	90.5	107.5
尺寸 H	mm	76.5	76.5	76.5	76.5	98	98	132.5
尺寸 H1	mm	30.5	45.5	30.5	45.5	30.5	45.5	30
尺寸 L	mm	260	260	260	260	310	310	390
尺寸 L1	mm	130	130	130	130	150	150	180
尺寸 R	mm	60	60	60	60	80	80	112
尺寸 D	mm	146	187	150	187	155	189.5	160

## 上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。