

## 产品介绍:

- 纵向起吊和翻转货物通过一个平顺的动作完成;
- 硬钢材质夹钳确保了坚固性, 凸轮机构产生的纵向压力施加在了吊环上;
- 外型设计美观, 表面处理光滑, 操作不伤手;
- 配合工业葫芦或其他钩状结构搬运设备使用;
- 获得H4服务分类标准;
- 符合或超过ASME/ANSI B30.16安全标准和EN准则要求;
- 绝对环保, 采用环保的粉体涂装技术;
- 采用优质钢材, 高于国内同行业标准;
- 重型设计, 结构紧密, 维护简单;
- 品质高, 质量好, 使用安全方便;

## 相关参数

货号	单位	SLE00025	SLE00026	SLE00027	SLE00028
额定起重量	kg	1000	2000	3000	5000
试验载荷	kg	14.71	29.42	44.13	61.29
钳口夹持厚度	mm	0-22	0-30	0-40	0-50
主要尺寸 A	mm	> 22	> 30	> 40	> 50
主要尺寸 B	mm	123	137	165	190
主要尺寸 C	mm	65	71	83	100
主要尺寸 D	mm	275	305	340	405
主要尺寸 E	mm	50	55	60	60
净重	kg	3.6	5	7.7	14.2



## 上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

[www.supare.com](http://www.supare.com) | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。