

应用工况:



产品介绍:

- 性能优越的步进电机赋予了车身高精度的转向定位,使车身更灵巧、更适应小空间仓储的需求,并且提高了驾驶的乐趣。
- 操控部分结构紧凑,布置合理,充分考虑操作者手部操作习惯,轻松便捷。安全启动脚踏板设计,操作方便。
- 橡胶软垫靠背,减缓操作者劳动强度。
- 专利的开合保护栏杆,配备安全开关设计,确保完全关闭时才能启动车辆。坡度报警系统选配,防止高位时驶入危险角度。
- 下降报警系统,防止底部人员误入危险空间。
- 地面释放开关设计,防止高位操作人员因突然故障被困半空。
- 减速开关设计,门架提升50厘米后行走速度减半,每升高一级门架行走速度响应减半,确保高位运行时安全平稳。
- 全刚性车身设计,给操作者安全信心保证。



>> 行驶报警灯



>> 操控中心

相关参数

货号	单位	SAF00001
动力单元		蓄电池
操作类型		站驾式
载荷	kg	450
离地高度	mm	50
轴距	mm	1140
自重(不含电瓶)	kg	960
轮胎类型, 驱动轮/承载轮		聚氨酯/橡胶酯
驱动轮尺寸(直径×宽度)	mm	Φ230×75
承载轮尺寸(直径×宽度)	mm	Φ204×76
驱动轮/承载轮数量		1月2日
起升高度	mm	3000
载架下降后高度	mm	1570
手柄高度	mm	1225
整车长度	mm	1485
整车宽度	mm	820
转弯半径	mm	1385
载架前托盘尺寸	mm	575/800
载架后托盘尺寸	mm	270/800
载架站立尺寸	mm	545/800
行走速度 初始高度/最大高度	km/h	6
起升速度	m/s	0.21
下降速度	m/s	0.21
爬坡速度(满载/空载)	%	6月15日
制动		电磁
驱动电机功率	kw	1.5
起升电机功率	kw	2.2
电瓶电压/电容	V/Ah	24/224
驱动控制类型		交流

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。