

应用工况:



产品介绍:

- 适用于仓库、车间、电梯口、超市、地铁站等狭窄空间的物品取放，也可满足一定的高空作业需要；
- 大功率高品质液压起升泵站，品质一流；
- 免维护蓄电池组，容量大；
- 无人值守智能型充电机；
- 泵站配备微动卸油阀，适合准确定位作业；
- 充电状态机器被限制作业；
- 设有紧急下降阀装置；
- 本车设计在世界先进设计的基础上融入了自身设计优势，性能先进。



>> 安全护栏



>> 安全检修支腿

相关参数

型号	单位	SAE00910	SAE00911	SAE00912
安全工作载荷	kg	200	200	200
最大工作人数		1	1	1
最大工作高度	m	5.5	6	6.5
最大平台高度	m	3.5	4	4.5
整机长度(A)	m	1.3	1.3	1.3
整机宽度(C)	m	0.84	0.84	0.84
整机高度(B)	m	1.66	1.83	1.99
工作平台尺寸	m	0.90 × 0.64	0.9 × 0.64	0.90 × 0.64
最小离地间隙	m	0.03	0.03	0.03
轴距	m	0.77	0.77	0.77
起升电机		12VDC/1.6kw	12VDC/1.6kw	12VDC/1.6kw
上升/下降速度		19/15 sec	20/16 sec	22/17 sec
蓄电池	V/AH	12V/120Ah	12V/120Ah	12V/120Ah
充电器	V/A	12V/15A	12V/15A	12V/15A
轮胎(前轮)		6 in	6 in	6 in
轮胎(后轮)	mm	φ 150 × 56	φ 150 × 56	φ 150 × 56
整机重量	kg	370	376	424

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD
www.supare.com | 400 114 5388
地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。
速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。