



应用工况:




主要特性:



产品介绍:

- 动力强劲，轻松省力，载荷1.3吨，满足大部分企业的货物搬运需求，比手动搬运车更便利高效；
- 坚固耐用，高效稳定的部套件，保证整车经久耐用，车架厚实坚固；
- 外形靓丽，高档美观，半包外形设计，简约而不简单，整车美观大气；
- 结构精致，细节出色，内外部结构设计精湛，每个细节都精益求精；
- 维护方便，模块化生产，易拆装维护60AH免维护电瓶；
- 体积小，节省空间 尺寸小巧，在很小的通道亦能顺利通行；
- 灵活方便，车型轻巧灵活，操作极其方便；
- 经济节能，性价比极高，国内首创颠覆性全电动搬运车；
- 性能：全电动，性能佳，任何人轻松操作，时间节约，效率高；
- 操控：全电动升、下降、行走、转弯、左右手几个按键操作，轻松便利；
- 安全：安全理念设计，充分考虑操控者的操控性，满载亦很安全；
- 维护：模块化生产，易拆装维护；电瓶免维护；
- 其他：形似手动搬运车，实为全电动，高档美观，可一定程度取代手动搬运车。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SPC00014
动力单元		电动
操作类型		步行式
载荷	Q(kg)	1300
载荷中心距	C(mm)	600
前轮到货叉垂直面距离	X(mm)	883/946
轴距	Y(mm)	1250
自重(含电瓶)	kg	205
轴载, 满载, 前, 后	kg	500/1005
轴载, 空载, 前, 后	kg	25/180
轮胎类型, 驱动轮/承载轮		聚氨酯/聚氨酯
驱动轮尺寸(直径×宽度)		210x70
承载轮尺寸(直径×宽度)		2x 85x60
驱动轮, 平衡轮/承载轮数量		1×/4
后轮距, 承载端	b11(mm)	380
起升高度	h3(mm)	115
手柄高度, 最小, 最大	h14(mm)	820/1170
货叉下降后高度	h13(mm)	85
整车长度	l1(mm)	1600
到货叉垂直面的长度	l2(mm)	450
整车宽度	b1/b2(mm)	560
货叉尺寸	s/e/l(mm)	55/150/1150
货叉外宽, 最小/最大	b5(mm)	560 685
离地间隙	m2(mm)	35
通道宽度, 带1000×1200mm托盘	Ast(mm)	1780
通道宽度, 带800×1200mm托盘	Ast(mm)	1930
转弯半径	Wa(mm)	1475
行走速度, 满载/空载	km/h	3.5/4
起升速度, 满载/空载	m/s	0.051/0.060
下降速度, 满载/空载	m/s	0.052/0.059
爬坡度, 满载/空载	%	2/6
制动		电磁式
驱动电机功率	kW	0.65
起升电机功率	kW	0.84
电瓶电压/容量	V/Ah	2*12/60
电瓶重量	kg	45
电瓶尺寸, 长/宽/高	mm	260/168/218
电瓶型号		AGM免维护电瓶
驱动控制类型		DC
工作分贝	dB(A)	74

领先技术



>> 半包外形设计



>> 多功能操作手柄



>> 急停按钮安全系数高

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。