



应用工况:



产品介绍:

- 紧急反向行驶功能，在向后行驶过程中，一旦操作者背后碰到物体，操作者会自然反应应用身体撞击手柄反向按钮，车子立即紧急反向行驶，使操作者避免受到伤害；
- 紧急断电开关作为标准配置，只需按下紧急停止按钮就可以切断所有电源，车子立即停止；
- 人性化的护臂结构，使护臂的关闭操作极为容易，并且具备较强的抗撞击力，真正起到护臂作用；带有减震功能的可折叠踏板，可减轻操作者的疲劳；
- 人机化设计的控制手柄，方便左右手操作，所有的操作功能均可在手柄上简单按钮轻松实现，提高驾驶舒适性；
- 交流驱动系统使整车反应更迅速，控制更精确，运行更平稳，电瓶使用寿命更长；
- 立式驱动交流电机，免维护；铝制外壳，散热性好，电机使用寿命更长；
- 最新的交流控制器，质量可靠，性能优异，具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能，使整车在不同的作业环境下保持最佳状态；
- 世界一流的液压站，低噪音，低振动，密封性强，下降速度自动调整，确保起升下降速度平稳可靠；
- 精确的电子限位开关，准确控制最大起升高度，防止对电机造成损害；
- 车内线路采用尼龙编制套管，布线整洁且抗腐蚀、抗油污、不易折断；
- 车体后盖的拆装快捷方便，仅卸下4颗螺栓去掉后盖，主要关键零部件就能立即被检测维修，可用最短的时间更换车上每一个零件。
- 直立式电机的使用，使电机、刹车等的检测、维修直接方便，维修性能大大好于横置式电机。
- 交流驱动电机，无碳刷，基本无需维修，大大减少维护成本。
- 控制器自我诊断系统，通过手持单元显示故障代码，解决故障更方便。
- 一体式微动开关的设计，更换非常容易。
- 计时器和电量表显示为标配，方便提醒操作者适时充电。
- 电瓶箱盖易开启，方便对蓄电池补充蒸馏水或电解液。

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

## 相关参数

型号	单位	SPC00032	SPC00033
驱动方式		电动(蓄电池)	电动(蓄电池)
驾驶方式		站驾式	站驾式
额定载荷	kg	2000	2500
载荷中心距	mm	600	600
轮距	mm	1380	1380
自重(带电瓶)	kg	700	730
轮子		聚氨酯	聚氨酯
轮子尺寸,前轮	mm	248 × 75	248 × 75
轮子尺寸,后轮	mm	80 × 80	80 × 80
附加轮(尺寸)	mm	115 × 50	115 × 50
轮,前后数量(x=驱动轮)		1x+2/4	1x+2/4
平衡轮轮距	mm	560	560
后轮轮距	mm	385	500
起升高度	mm	120	120
货叉下降后高度	mm	85	85
总体长度	mm	1850	1900
车体宽度	mm	800	800
货叉尺寸	mm	55 × 185 × 1150	55 × 185 × 1150
货叉外宽	mm	685/550	685/550
叉腿离地间隙	mm	30	30
通道宽度 托盘1000 × 1200 (1200跨货叉放置)	mm	2380	2380
通道宽度 托盘800 × 1200 (1200沿货叉放置)	mm	2260	2260
转弯半径	mm	1520	1520
行驶速度(满载/空载)	km/h	6/6	6/6
提升速度(满载/空载)	m/s	0.06/0.08	0.06/0.08
下降速度(满载/空载)	m/s	0.05/0.06	0.05/0.06
最大爬坡能力(满载/空载)	%	8/10	8/10
行车制动		电磁-再生制动	电磁-再生制动
驱动电机功率	kw	1.5	1.5
提升电机功率	kw	2	2
蓄电池电压/额定容量	v/ah	24/210(240)	24/210(240)
蓄电池重量	kg	190	230
蓄电池尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	650 × 245(520)	650 × 245(520)
工作分贝	dB/(A)	70	70
转向方式		电子转向	电子转向