

应用工况:



产品介绍:

- 高可靠性，适用于各种环境，一般在规范使用和维护下，能够使用3~5年。
- 外形线条流畅，风格独特，力与美同在。
- 首创铸焊全一体泵，杜绝任何松动和渗漏。
- 合金钢高强度钢板精心打造，承载能力大。
- 设置主动安全阀，能够避免超载使用。
- 泵压效率高，操作更轻便、更舒适。
- 低重心，使整车在使用过程中更加稳定可靠。
- 免维护设计，使用安全、省心。



领先技术



>> 多功能手柄



>> 进口密封圈

相关参数

货号	单位	SHE00735	SHE00736	SHE00737	SHE00738	SHE00739	SHE00740	SPC00016	SPC00017
额定载荷	kg	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3500	3500
载荷中心距	mm	500	500	500	500	500	500	500	500
起升高度	mm	200/190	200/190	200/190	200/190	200/190	200/190	200/190	200/190
轮子尺寸, 前轮	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
轮子尺寸, 后轮	mm	Φ80*70/Φ74*70	Φ80*70/Φ74*70	Φ80*70/Φ74*70	Φ80*70/Φ74*70	Φ80*70/Φ74*70	Φ80*70/Φ74*70	Φ80*70/Φ74*70	Φ80*70/Φ74*70
手柄高度	mm	1234/1224	1234/1224	1234/1224	1234/1224	1234/1224	1234/1224	1234/1224	1234/1224
降低时高度	mm	85/75	85/75	85/75	85/75	85/75	85/75	85/75	85/75
总体长度	mm	1534/1604	1534/1604	1534/1604	1534/1604	1534/1604	1534/1604	1534/1604	1534/1604
货叉尺寸	e/l	54/160/1150	54/160/1220	54/160/1150	54/160/1220	54/160/1150	54/160/1220	54/160/1150	54/160/1220
货叉外宽	mm	550	685	550	685	550	685	550	685
通道宽度, 托盘1000x1200	mm	1733/1803	1733/1803	1733/1803	1733/1803	1733/1803	1733/1803	1733/1803	1733/1803
通道宽度, 托盘800x1200	mm	1780/1803	1780/1803	1780/1803	1780/1803	1780/1803	1780/1803	1780/1803	1780/1803
转弯半径	mm	1249/1319	1249/1319	1249/1319	1249/1319	1249/1319	1249/1319	1249/1319	1249/1319
自重	kg	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80	90-100	90-100

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕, 我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。