

应用工况:



产品介绍:

- 特别研发了小型且压缩电子元件适用于移动称重;
- 在高强度运用和环境下更为可靠;
- 采用最新设计的仪表,精度达到0.1%,最小刻度1kg;
- 具有毛重、去皮、累计功能,密封要求符合IP65标准,冲洗方便;
- 仪表具有低电压、缺纸、低温报警功能;
- 意大利进口密封元件: 优质、可靠、使用寿命长、密封效果好;
- 车身颜色可根据客户要求提供。



领先技术



1 最大起升高度195mm

2 高灵敏度电子称分度值500g

液压驱动称台升降, 人工推行车辆运行;

3 进口液压系统。

相关参数

| 货号 | SHE00747 | SHE00748 |
|--------|-------------|-------------|
| | 带打印机 | 带打印机 |
| 称量范围 | 2000kg | 2000kg |
| 分度值 | 500g | 500g |
| 最大货叉高度 | 195mm | 195mm |
| 最低货叉高度 | 80mm | 80mm |
| 货叉长度 | 1150mm | 1150mm |
| 货叉宽度 | 550mm | 685mm |
| 传感器数量 | 4只(美国柯力SQB) | 4只(美国柯力SQB) |

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。